

注意事項

- ・本製品は12V車専用です。車両にOBDⅡコネクタがあっても車両バッテリーが12Vでは無い車両には使用できません。
- ・本製品の配線や設置などが運転の障害にならないようにしてください。また、エアバッグ等車両の装備に影響がないように設置してください。
- ・ソーラーパネルは防水仕様ですが、ケーブル接続部分は防水ではございません。屋外に設置する場合は接続部を防水テープ等で保護してください。
- ・コードの先端部が車両ボディに当たらないようにしてください。また、付属ケーブルのみを車両に接続したままにしないでください。ショートを起こす可能性があります。
- ・本製品を運転中に使用しないでください。
- ・本製品は、バッテリーの状態や、使用期間によっては充電できない場合がございます。
- ・環境、天候、設置位置等により発電能力は変わります。
- ・本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は、太陽光を利用してバッテリーを徐々に充電するものであり、急速充電はできません。
- ・本体の表面は常にきれいにしてください。シンナー・ガソリン・ベンジン等で拭くと、変質する恐れがあります。
- ・本製品は、バッテリー上がり完全に防止するものではありませんので予めご了承ください。
- ・コードを無理に引っ張ったり、コードを持って本体を取り扱ったりと断線の恐れがありますのでご注意ください。
- ・製品を落下させたり踏み付けたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品を分解したり、改造や加工は絶対にしないでください。感電や故障、ショートによる火災の原因となります。

ソーラーバッテリーチャージャー

最大出力 4W
最大出力電流 266mA

12Vバッテリー用

SC-2660BD

取扱説明書


この度は、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための
情報が掲載されておりますので、ご使用期間中は取扱説明書を大切に保管してください。



品番	SC-2660BD
最大出力	4W
最大出力電流	266mA
太陽電池	耐熱アモルファスシリコン
適用バッテリー電圧	DC12V
動作温度	-37℃～79℃
サイズ	347(W)×215(D)×12(H)mm
重量	1.32kg

付属ケーブル
OBDⅡアダプターケーブル
ワニ口クリップケーブル
シガーソケットケーブル

接続方法



OBDⅡアダプター



ワニ口クリップ



シガーソケット



車両側OBDⅡコネクタ



- OBDⅡアダプターを使用する場合
OBDⅡアダプターを車両のOBDⅡコネクタに差し込みます。
OBDⅡコネクタの位置は車種により異なります。
車両の取扱説明書等でOBDⅡコネクタの位置を確かめてください。
- ワニ口クリップを使用する場合
ワニ口クリップを車両バッテリーの端子に接続します。
赤色ワニ口クリップとバッテリーの正極(+)、黒色ワニ口クリップとバッテリーの負極(-)を接続します。
- シガーソケットを使用する場合
シガーソケットコードを車両シガーソケットへ差し込みます。
※シガーソケットでの充電は、エンジンOFF時でもシガーソケットが通電している車種専用となります。

効率よく充電するために

パネル部分に陽が垂直に当たると、より効率良く充電できます。陽の当たりやすい場所を選んで設置してください。

吸盤をソーラーパネル本体に取り付け、ガラス面に貼り付けて使用することもできます。
(吸盤はあくまで設置補助です。製品落下には十分注意し、車両を運転する前に必ず取り外してください。)